

インプラテックス特別 『ルーペ+ライトセット』

インプラテックスオリジナルのライトセットです。



※プリズムビュータイプTへの取付イメージです。
ルーペ・フレーム等は付属しません。



照明On時



照明Off時

ライト部の跳ね上げでOn/Off※術中の煩わしさを軽減します。ライト部、ルーペ部の上下・左右を調整でき、使用者の好み・骨格に合わせた設定が可能です。

※実用新案：登録第3214601号
左写真は「LEDヘッドライト ルクス」装着時のイメージです。

品名	インプラテックス特別 『ルーペ+ライトセット』
標準価格	NF3 タイプLセット 522,500 円 NF3 タイプTセット 492,500 円
セット内容	PRISMVUE NF3 タイプL / タイプT DRL用ライト取付台 ITXライトセット for PTX

色調	4,000K
照度(距離300mm)	調光Hi:約18,000Lx 調光Lo:約12,500Lx
連続点灯時間	約180分



商品コード	453-00001
品名	ITXライトセット for PTX
セット内容	ライト部(34g:スパーサー二段の場合) 電源部 エネループ充電セット(単3形 4本) 付属品(スパーサー、長ネジ30mm×2本)

※ 本品をプリズムビュー NF3へ装着する際は、「DRL用ライト取付台(630-80101)」が必要です。
※ プリズムビューとのセットのみでの販売となります。ライト部単体ではご購入いただけません。
※ プリズムビューについての詳細は別紙をご覧ください。

インプラテックス特別『ルーペ+ライトセット』

ライト部の特徴

- 軽量34gなライト部
- Hi/Lo二段階に調光可能
- 使いやすさを追求した設計
- 電池は使いやすいエネループ付属
- 故障原因を研究し※故障率軽減

※従来製品から故障原因を徹底研究し、コードの取り回し部分、電源コネクター部分の断線による故障率を大幅に低減しています。

ライト部の仕様

照度	約18,000Lx (調光 Hi 距離300mm) 約12,000Lx (調光 Lo 距離300mm)
色温度	4,000K
照野径	直径約70mm(距離300mm)
ケーブル長	1.5m
定格電流	直流4.5V
消費電流	0.6A
出力	ライト点灯時 直流3V、0.5A
電源方式	アルカリ又は ニッケル水素電池単三型電池×3本
連続点灯	約180分(新品、満充電のニッケル水素電池使用時)
電撃に対する保護の形式	内部電源ME機器
使用温度範囲	10℃-30℃

注文書

電話 番号	FAX 番号	注文書 記入日	ご使用 予定日
診療所名	ご芳名		
〒			
ご住所	都道 府県	市区 郡	
メールアドレス*			
商品名	インプラテックス特別『ルーペ+ライトセット』NF3タイプLセット	標準価格 522,500円	注文数
商品名	インプラテックス特別『ルーペ+ライトセット』NF3タイプTセット	標準価格 492,500円	注文数
商品コード	商品名		注文数
商品コード	商品名		注文数
商品コード	商品名		注文数
備考			

一般的名称: 双眼ルーペ 販売名: ベンタックス PRISMVUE NF3 一般医療機器 届出番号: 13B1X10173102005 一般的名称: 額帯灯 販売名: LED ヘッドライト ルクス 一般医療機器 届出番号: 13B3X10241000001

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。http://www.itx.co.jp

発売元



〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

インプラテックス

検索



メール配信登録で
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は
QRコードから登録フォーム
にお入りください。➡



取扱店

製造販売元

HOSOBUCHI